

TPS-1215

HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI



Yangın alarm, hırsız alarm, kamera veya access kontrol sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yangın alarm, hırsız alarm, kamera veya access kontrol sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır.
- Sıcaklık kompanzasyonlu akıllı şarj devresi
- Hata durumunda çalışan kuru kontak hata rölesi
- Otomatik sigortalı çıkışlar
- 1(bir) adet 12v/7Ah akü ile kullanılır



Teknik Özellikler

TPS-1215

Akıllı Şarj Devresi

VAR

Hata Kuru Kontak Rölesi

VAR

Otomatik Sigortalı Çıkışlar

VAR

Güç

Çalışma Gerilimi

100 V AC - 240 V AC

Çalışma Frekansı

50 Hz - 60 Hz

Çıkış Gerilimi

12 ~ 14 V DC
(Şehir şebekesi bağlı iken)
13,8 V DC
(Şehir şebekesi bağlı iken)
Nominal 20°C
10 ~ 12,5 V DC
(Aküden Beslenirken)

Çıkış Akımı

1.5A (Max)

AKÜ

1x12V 7Ah

AKÜ Şarj Gerilimi

13.6V @ 20°C

Düşük Akü Gerilimi Koruma

< 10V

Verimlilik

%83

Mekaniksel

Gövde Malzemesi ve Renk

RAL9006(Açık Gri)

Boyutlar (mm)

300x220x85

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı

0°C ~ +45°C

Boyutlar (mm)

%95 @+40°C