

TXM-0501

UNIVERSAL GSM

MODÜLÜ



Yangın İhbar ve Hırsız Alarm sistemlerinin alarm durumunu kullanıcıya GSM üzerinden bildirilmesine yarar. PGM çıkışı ile bağlanılan ürünün uzaktan SMS ile çalıştırılıp/durdurulması için kullanılabilir. Telefon hattının olmadığı yerde GSM ile bildirim yapar, herhangi bir sensörden gelen kuru kontak alarm durumunu GSM üzerinden iletebilir. Tüm yangın algılama ve hırsız alarm panelleri ile kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLER

- 17 Saniye Ses Kayıt Özelliği
- Tüm arama ve SMS ayarları TXM-0500 Teknim GSM Konfigürasyon Yazılımı ile yapılır.
- 3 adet zon girişi
- 1 adet PGM ve 1 adet AUX çıkışı
- Her bir zon için 1 adet arama ve 3 adet SMS
- Çalışma, Haberleşme ve Sinyal durumlarını gösteren Ledler

TXM-0501 UNIVERSAL GSM MODÜLÜ

Teknik Özellikler

Genel

Ses Kayıt Süresi 17sn

Zon Giriş Sayısı 3 Adet NC/NO

Çıkış(PGM) sayısı 1 Adet

Aux Çıkışı 1 Adet

Kullanıcı arama sayısı 1 Adet - Her Bölge (Zon) Başına

Kullanıcı SMS sayısı 3 Adet - Her Bölge (Zon) Başına

SMS Karakter Sayısı 50

Mekaniksel

Boyutlar (mm) 150 x 130 x 27 mm

Gövde Malzemesi ve Renk ABS - Beyaz

Elektriksel

Çalışma Gerilimi 10-24 VDC

Zon Giriş Sayısı 500mA
(Aux akımı ile birlikte)

Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi 80mA

Girişten Bekleme Durumunda Çekilen Akım (Arama/Alarm Akımı) 120mA

GSM modem frekansı 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz

Üretilen Arama Tonu Frekansı -380 Hz

Kontak Çıkışı 50mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ 55°C
(14°F ~ 131°F)

Nem 95% RH (en fazla)